



Verklaring:

Bestaande situatie	
	Bestaande perceelgrens
	Bestaande bebouwing
	Bestaande opstuifband
	Bestaande rechthoekband
	Bestaande verlichting
	Bestaande asfaltverharding
	Bestaande betonstraatstenen kei formaat in keperverband
	Bestaande betonegels 300x300mm in halfsteensverband
	Bestaand gazon
	Bestaande beplanting
	Bestaande vlaggenmast
	Bestaande brandkraan
	Bestaande straatpot (gas)
	Bestaande straatpot (water)
	Bestaande straatkolk / trottoirkolk
	Bestaande boom
	Bestaande hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
Nieuwe situatie	
	Aanbrengen trottoirband 400x350mm, kleur grijs
	Aanbrengen trottoirband 800x200x250mm, kleur grijs
	Aanbrengen trottoirband 200x250mm, kleur grijs
	Aanbrengen opstuifband 100x200mm, kleur grijs
	Aanbrengen opstuifband 80x200mm, kleur grijs
	Aanbrengen verloopband 180/200x250mm naar a.w.v. kleur grijs
	Aanbrengen prefab drempels, afmetingen 12/24x100x240mm
	Aanbrengen prefab drempelplateaus, afmetingen 12/24x50x150mm
	Aanbrengen inritbanden 650x200x300mm, kleur grijs
	Aanbrengen inritbanden 600x200x300mm in bocht met R=10,00, kleur grijs
	Aanbrengen trottoirs van betonegels 300x300x45mm in halfsteensverband, kleur grijs
	Aanbrengen inriten van betonegels 300x150x60mm in elieboogverband, kleur grijs
	Aanbrengen rijbaan van betonstraatstenen kei formaat in keperverband, kleur Lavers rood bruin 260, Struik Verw.
	Aanbrengen parkeervakken van betonstraatstenen kei formaat in elieboogverband, kleur zwart
	Aanbrengen straatbakstenen dik formaat in halfsteensverband, kleur Novoton, Wienerberger (straken in fietsstraat)
	Aanbrengen rijbaan van straatbakstenen kei formaat in keperverband, kleur Novoton, Wienerberger
	Aanbrengen trottoir van straatbakstenen waai formaat in halfsteensverband, afmeting 200x150x55mm Libaxi, kleur Bergerac roodbruin geaniseerd
	Aanbrengen inriten van straatbakstenen dik formaat in elieboogverband, afmeting 200x150x55mm Libaxi, kleur Bergerac roodbruin geaniseerd
	Aanbrengen asfalt, kleur rood (b.v. fietsstraat)
	Aanbrengen halfverharding zonder kantopsluiting
	Aanbrengen molgeot, betonstraatstenen kei formaat, 3 strekken, kleur zwart
	Aanbrengen markering, betonstraatstenen kei formaat parkeervaksheding, kleur wit R23-R100
	Op hoogte stellen hwa-inspectieput
	Op hoogte stellen dwa-inspectieput
	Te plaatsen straatkolk
	Te plaatsen trottoirkolk
	Te plaatsen slokops met pvc Ø160mm t.b.v. onderlinge verbinding greppels
	Te plaatsen verkeersbord met paal inclusief r.v.v. nummer
	Te plaatsen lichtmast, type n.t.b., locatie n.t.b. (door derden)
	Te plaatsen zithoel, type
	Te plaatsen
	Toekomstige te planten boom (te orde) n.t.b.
	Toekomstige te planten boom (3e orde) n.t.b.
	Aanbrengen berm met gazon
	Aanbrengen kruidenberm (mengsel n.t.b.)
	Nieuwe hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
	-150
	Te plaatsen ondergrondse containers (door derden) afmeting onderbak: 1665m x 1665m
	Herstellen bestaande verharding
	Materiaalgrens
	Werkgrens

N.B. System Aquabase toepassen onder rijbaan Dieselbaan en Edisonbaan t.b.v. afwatering straat- en trottoirkolken

Voor aansluiting zie tekening NWG Laan van Rijnhuizen-NS-02

Voor aansluiting zie tekening NWG Laan van Rijnhuizen-NS-04

Voor dwarsprofielen en details zie tekening NWG Rijnhuizen-D-01
 Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P.
 Maten in meters, materiaalmaten in millimeters tenzij anders aangegeven



Nieuwegein



RUIMTELIJK DOMEIN

Definitief ontwerp Laan van Rijnhuizen
 Nieuwe situatie

Tekeningnummer: NWG Laan van Rijnhuizen-NS-03
 Getekend : M.v.K. Datum : 07-09-2022
 Schaal : 1 : 200 Formaat : 841x1470

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein bezekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein tel. 14 030 website: www.nieuwegein.nl